

海技士 1E 解説でわかる問題集（初版） 正誤表

箇所	誤	正
5p、 問 5 の問題文 (1)	A 及び B で示される現象を、それぞれ何というか。	A 及び C で示される現象を、それぞれ何というか。
16p、 問 15 の解答 (1)	弾性軸の場合は、第 1 危険速度を常用回転速度よりも 20%以上低く、剛性軸の場合は、第 1 危険速度より 20%以上高く設定されている。ただし、弾性軸に関しては、高次の振動も伴うので常用回転速度の 50～70% とすることが多い。	弾性軸の場合は、第 1 危険速度を常用回転速度よりも 20%以上低く、剛性軸の場合は、20%以上高く設定されている。ただし、弾性軸に関しては、高次の振動も伴うので常用回転速度の 50～70% とすることが多い。
167p、 問 7 の問題文 (2)	飽和度と、何か。	飽和度と は 、何か。
173p、 問 5 の解答文 (3)	シリンダが図の右側の溝を上方へ移動する間、プランジはシリンダに対し抜け出すので吸込みが、左側は逆にシリンダに対し入り込むので吐出しが行われる。	シリンダが図の右側の溝を上方へ移動する間、プランジ ャ はシリンダに対し抜け出すので吸込みが、左側は逆にシリンダに対し入り込むので吐出しが行われる。

2025 年 5 月 23 日